

WideTEK® 36

*Тихий, компактний широко-
форматний 36" сканер з
найширшим в галузі
охопленням кольору*



**Швидке широкоформатне сканування
завдяки 3-м ССD-камерам
(made in Germany)**



- Ширина сканування до 36"
- Відповідність FADGI & ISO 19264-1
- Сканування оригіналів необмеженої довжини в багато-сторінковий PDF
- Захоплення 3D поверхонь, текстур різних матеріалів, шрифтів Брайля
- Швидкість сканування до 22,9 метрів за хвилину (колір, 200 dpi)
- Роздільна здатність 1200 x 1200 dpi
- SCAN2PAD®: управління за допомогою планшета
- Контролер 64BIT LINUX, INTEL I3 QUAD CORE, 8 GB RAM, 320GB HDD
- Гігабітний мережевий інтерфейс (TCP/IP)
- Великий кольоровий WVGA сенсорний дисплей забезпечує просте управління
- Інтегроване програмне забезпечення для сканування
- Сканування зображенням вверх
- Автоматична обрізка і виправлення перекосу
- За бажанням - великий 22" зовнішній екран
- Віртуальне повторне сканування, зміна зображення без фактичного повторного сканування
- Світлодіодні лампи, що виключає розігрів та ІЧ/УФ випромінювання
- Факультативний білий барабан для сепії
- Проста установка завдяки технології SCAN2NET®



Ультрасучасний CCD-сканер задовольняє жорсткі вимоги та гарантує швидке повернення інвестицій.

*Завдяки новітнім технологіям, наш сканер перевищує всі критерії, викладені в рекомендаціях FADGI *** та ISO 19264-1 level B.*

Швидке та якісне сканування. Зроблено в Німеччині!

Просте сканування великих форматів. Дбайливе архівування історичних і зношених документів

WideTEK® 36 сканує документи шириною до 36 дюймів (915мм). Компактність і майже безшумна робота передумовляють його ідеальне застосування в будь-якому офісному або виробничому середовищі.

Застосування яскраво-білих світлодіодів гарантує тривалий термін експлуатації та низьку сукупну вартість володіння, оскільки витратні матеріали практично відсутні.

Пилозахистний повністю герметичний бокс містить CCD-систему, яка використовує запатентовану технологію для забезпечення роздільної здатності сканера до 1200 dpi.

Турботливе сканування здійснюється завдяки спеціальним транспортним валикам, які служать точками тиску, забезпечуючи безпечне протягування документів. Для історичних та крихких документів це надто важливо!

Новий унікальний фоновий барабан жодного разу не торкається скляної пластини, уникаючи подряпин та перекосів документів. Щоб домогтися додаткового контрасту на сепіях та документах на плівці, стандартний чорний барабан можна швидко та без жодних інструментів замінити на білий.



Зроблений з міцної і довговічної сталі, а не з пластику, надійний і швидкісний WideTEK® 36 вирішує навіть найбільш складні завдання, завжди забезпечуючи створення якісних зображень!

Інші переваги, завдяки яким сканер WideTEK® 36 є правильним вибором для вирішення ваших завдань:

- Scan2USB – покрокове сканування на пристрій USB
- Scan2Print – копіювання на мережеві принтери / гарячі папки
- Scan2Pad® – управління за допомогою мобільних пристроїв
- Scan2Network – сканування на мережеві ресурси, SMB, FTP
- Вихідні формати: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM, багато-сторінкові PDF і TIFF, DICOM та інші
- Стійка до вірусів ОС Linux
- Підтримка операційних систем Windows 7, 8, 10, Linux, Mac
- ScanWizard використовує браузері: IE, Safari, Chrome, Firefox
- Віддалене обслуговування, усунення несправностей та оновлення програмного забезпечення
- Широке кольорне охоплення, підтримка sRGB, Adobe RGB, native RGB

Опції:

- Майстер пакетного сканування Scan Wizard для сканування великої кількості документів
- Універсальний багатофункціональний стенд
- Зовнішній сенсорний дисплей 22" Full HD
- Повна гарантія – до 5 років, включаючи безкоштовні запчастини

Ринки та використання

WideTEK® 36 є незамінним пристроєм для багатьох ринків.

WideTEK® 36: Ринки

- Архітектура, конструкторські бюро, будівництво, САПР
- Копіювальні послуги, репрографія
- Картографічні послуги, ГІС
- Преса
- Університети, бібліотеки, архіви

Варіанти використання WideTEK® 36 числені і різноманітні: сканер стане в нагоді майже для всіх завдань, де необхідні широкий формат і продуктивність.

WideTEK® 36: Використання

- Сканування карт, кольорових постерів, графіки
- Архівування художніх робіт, фотографій
- Архівування газет, періодичних видань, каталогів та журналів
- Архівні креслення та сепії
- Сканування чернеток рекламних матеріалів і фотографій

Платформа Scan2Net® є технологічною основою всіх сканерів WideTEK® і Bookeye® виробництва Image Access. Вона замінює драйвери і програмне забезпечення, які зазвичай необхідні для використання сканерів і мережевого з'єднання: передача даних через мережевий інтерфейс набагато вища, ніж через USB 2.0 або USB 3.0. Пристрої на платформі Scan2Net® здатні досягати неперевершеної продуктивності при надзвичайно низькій вартості володіння. Сканери Scan2Net® обладнані 64-бітною ОС Linux, яка дозволяє значно збільшити швидкість і продуктивність.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна ширина оригіналу	950 мм
Максимальна ширина сканування	915 мм
Товщина документів	Макс. 3.0 мм
Роздільна здатність	1200 x 1200 dpi (опція - інтерпольовані 9600 x 9600 dpi)
Швидкість (колір 24 біт, ширина 36")	200 dpi – 22.9 м/хв, 300 dpi – 15.2 м/хв 600 dpi – 6 м/хв, 1200 dpi – 3 м/хв
Швидкість (монохром 8 біт, ширина 36")	Аналогічно кольоровому скануванню
Глибина кольору	48 біт колір, 16 біт монохром
Вихід сканів	24 біт колір, 8 біт монохром, бітональні, посилені напівтони
Формати файлів	Багатосторінкові PDF (PDF/A) і TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Профілі ICC	Вбудовані sRGB, Adobe RGB і native. Індивідуальне профілювання через веб-підписку Scan2ICC
Якість	Перевищує вимоги FADGI ***, ISO 19264-1
Камера	Три триколірні CCD-камери; 67,500 пікселів, капсульовані і пилозахисні
Джерело світла	Дві лампи з 154 білими світлодіодами кожен, без ІЧ / УФ випромінювання
Комп'ютер	ОС Linux 64-біт, процесор Intel i3 quad core, пам'ять 8 Гб, 320 Гб HDD
Панель управління	7-дюймова сенсорна / опція - 22 -дюймова сенсорна
Порт USB	1 USB 3.0
Інтерфейс	Гігабітний Ethernet, протокол TCP/IP, базується на інтерфейсі Scan2Net®
Розміри	228 x 1095 x 507 мм (В x Ш x Г)
Вага	41 кг
Джерело живлення	100 – 240 V AC, 47 – 63 Hz (зовнішнє джерело живлення, відповідність стандарту ECO CEC рівня VI)
Споживання енергії	< 0.5 W (сплячий режим) / 5.2 W (очікування) / < 50 W (готовність) / < 95 W (сканування)
Робоча температура	5 - 40°C
Відносна вологість	20 - 80% (без конденсату)
Шум	< 35 dB(A) (сканування) / < 25 dB(A) (очікування)
Опції	WT-TOUCH22 / WT36-STAND , WT-STAND-ADJ
Сертифікати	ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1; IEC 62386-1; GB4943.1-2011, GB9254-2008, GB17625.1-2012; IS 13252-1:2010; EN 55022, EN 55024; FCC 47 Part 15

Переваги Scan2Net®

- Сійка до вірусів 64-бітна операційна система Linux
- Проста інтеграція в існуючі мережеві структури
- Для запуску сканера потрібна лише одна IP-адреса
- Інтеграція та віддалений доступ через Інтранет або Інтернет
- Пряме сканування на SMB, FTP, "гарячі" папки, USB, Email та хмарні додатки без використання зовнішніх комп'ютерів
- Просте, інтуїтивне управління, основане на Java та HTML
- Чітка структура меню, робота через сенсорний екран
- Передбачено налаштування україномовного інтерфейсу користувача

