

IM 3510(A)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОЛОВНІ

Час розігріву	22 сек
Вихід 1-ї копії	4.5 сек
Швидкість	35 стор/хв
Память	6 Гб
SSD: стандартно	256 Гб
SSD: опція	1 Тб
Ємність ARDF	100 арк
Ємність SPDF	220 арк
Вага IM 3510	83 кг
Вага IM 3510A	90 кг
Розміри IM 3510	
ШХГхВ	
Розміри IM 3510A	587 x 701 x 913 мм
ШХГхВ	587 x 701 x 963 мм
Джерело живлення	220 - 240 В, 50 - 60 Гц

КОПІЮВАЧ

Кількість копій	До 999
Роздільна здатність	600 dpi
Масштабування	Від 25% до 400% з кроком 1%

ПРИНТЕР

Друк 1-ї сторінки	4 сек
Процесор	ApolloLake E3940 1.3 GHz

Мова опису сторінок: станд.	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation)
Мова опису сторінок опц	Genuine Adobe® PostScript®3™, XPS, PDF Direct from Adobe®
Роздільна здатність: макс.	1,200 x 1,200 dpi
Мережевий інтерфейс: станд.	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host IF Type A, USB Device IF Type B, Bluetooth, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Мережевий інтерфейс: опц.	Additional NIC (2nd port)
Можливість мобільного друку	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Оточення Windows®	Windows® 10/11, Windows® Server 2016/2019/2022/2025
Оточення Mac OS	Macintosh OS X v12 or later
Оточення UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
Підтримка інших оточень	IBM iSeries

СКАНЕР

Швидкість сканування: ARDF (A4 LEF, ЧБ/КОЛІР)	80 ipm (200-300 dpi)
Швидкість сканування: SPDF (A4 LEF, 200dpi, ЧБ/КОЛІР)	150 ipm (simplex) - 300 ipm (duplex)
Роздільна здатність : макс.	1,200 dpi
Формати файлів	Single Page TIFF, Single page JPEG, Single page PDF, Single page High compression PDF, Single page PDF/A, Multi page TIFF, Multi page PDF, Multi page High compression PDF, Multi page PDF/A, Single page Encryption PDF, Multi page Encryption PDF, Single/multi OCR (optional)
Режими сканування	E-mail, Folder, USB

ФАКС (опція)

Лінія зв'язку	PSTN, PBX
Швидкість передачі	G3: при бл.2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI вимкнено TTI, передача з пам'яті) G3: при бл. 3 сек. (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 chart TTI вимкнено TTI, передача з пам'яті)
Швидкість модема: макс.	33.6 Kbps
Роздільна здатність: станд.	8x3.85 ліній/мм, 200x100 dpi
Роздільна здатність: опц.	16x15.4 ліній/мм, 400x400 dpi
Метод стиснення	MH, MR, MMR, JBIG
Швидкість сканування: ARDF (A4 LEF)	68 стор/хв
Швидкість сканування: SPDF (A4 LEF)	90 стор/хв
Память: станд.	4 Мб (320 стор)
Память: макс.	60 Мб (4,800 стор)

IM 3510(A)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОБОТА З ПАПЕРОМ

Рекомендовані розміри	Стандартні лотки (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, конверти), Додаткові лотки (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, конверти), Обхідний лоток: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, конверти, Нестандартні розміри: Ширина: 90 - 320 мм, Довжина: 148 - 1,260 мм)
Запас паперу: станд.	1,200 арк
Запас паперу: макс.	4,850 арк
Приймальний лоток: станд.	500 арк
Приймальний лоток: макс.	1,625 арк
Щільність паперу	
Щільність паперу: Лотки	60 - 300 г/м ²
Щільність паперу: Обхідний лоток	52 - 300 г/м ²
Щільність паперу: Дуплекс	52 - 256 г/м ²
Типи паперу	Звичайний папір, Перероблений папір, Спеціальний папір, Кольоровий папір, Фірмові бланки, Листівки, Задрукований папір, Bond paper (Облігаційний папір), Крейдований папір, Конверти, Глянцевий папір, Самоклеючий папір

ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Споживання енергії: макс.	< 1,700 Вт
Споживання енергії: робочий:	458 Вт
Споживання енергії: готовність	35.4 Вт
Споживання енергії: сон	0.31 Вт
ТЕС*	0.24 kWh/week
* Довідкове значення, згідно методу тестування ENERGY STAR Ver.3.0.	* Це еталонне значення, розраховане за методологією тестування ENERGY STAR версії 3.0.

ДОДАТКОВІ ЛОТКИ ТА ОПЦІЇ КІНЦЕВОЇ ОБРОБКИ

лоток для паперу на 1x550 арк., лоток для паперу 2x550 арк., лоток великої місткості на 2000 арк.в, бічний лоток великої місткості на 1650 арк., гібридний фінішер на 1000 арк., буклет-фінішер на 1000 арк., внутрішній фінішер на 500 арк., внутрішній безкоштовний фінішер, внутрішній блок мультифальцовки, внутрішній лоток зі зміщенням, односекційний додатковий лоток, блок розділення завдань (джоггер)


OTHER OPTIONS

Факс-модуль, інтерфейс G3, блок пам'яті факсу, тумба-підставка, роликова платформа, бічний лоток, напрямний лоток для банерного паперу, перфоратори до фінішерів, блок IPDS, оригінальний PostScript 3, Device server unit, конвертер форматів файлів, блок OCR, датчик подвійного захоплення аркуша, блок розширення області друку, ручка автоподавача документів, блок інтерфейсу лічильника, кронштейн для механічного лічильника, читувач карток NFC, Захисний замок для паперу, пакет шрифтів Unicode для SAP, кришка читувача карток, опція SSD 1 Тб, мостовий блок під'єднання підлогових фінішерів, XPS, SD-карта для шрифтів, модуль безкоштовного скріплення, антимікробна захисна плівка для екрана

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Тонер	30,100 відбитків
Ресурс витратних матеріалів вказано з урахуванням 5% заповнення тонером аркушу A4	

Для отримання інформації щодо доступності моделей, додаткових опцій та програмного забезпечення, будь ласка, зверніться до вашого місцевого постачальника.



Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Ricoh в Україні
 вул. Костянтинівська, 74-А, м. Київ, 04080, Україна
 Тел. (044) 538-00-06, Email: printsales@megatrade.ua
www.megatrade.ua www.print.megatrade.ua



MEGATRADE
 project distribution