

Bookeye® 5

V2 Basic | Kiosk | Professional

*Найвища якість сканування на
максимальних швидкостях.*

*Три моделі підходять для всіх
застосувань.*

Bookeye 5 V2

Next Generation!



**Книжковий сканер нового покоління.
Потужний, швидкий та інтуїтивно
зрозумілий.**

**Image
Access**

- КОЛЬОРОВИЙ БЕЗКОНТАКТНИЙ КНИЖКОВИЙ СКАНЕР
- ПЛОЩА СКАНУВАННЯ НА 14% БІЛЬШЕ, НІЖ DIN/ISO A2
- СПРАВЖНЯ ТЕХНОЛОГІЯ СКАНУВАННЯ (НЕ ЗАМІНА ЦИФРОВОЇ КАМЕРИ)
- FADGI, METAMORFOZE, СУМІСНІСТЬ З ISO 19264-1
- РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ 400 DPI, 600 DPI - ОПЦІЯ
- 0.9 СЕК ДЛЯ СКАНУВАННЯ A2+
- V-ПОДІБНА ПІДСТАВКА З МАГНІТНИМ СКРІПЛЕННЯМ, ВІДКРИВАЄТЬСЯ НА 120° АБО 180°
- ЛАЗЕРНА КОРЕКЦІЯ ЗГИНАННЯ КНИГ
- АВТОМАТИЧНЕ ВИДАЛЕННЯ ПАЛЬЦЯ
- АВТОМАТИЧНЕ ОБРІЗАННЯ ТА ВИПРАВЛЕННЯ ПЕРЕКОСІВ
- ЗАХИЩЕНА ВІД ВІРУСІВ 64-БІТНА ОС LINUX
- INTEL QUAD CORE i3 GEN.8 240 ГБ SSD, 8 ГБ RAM
- ГІГАБІТНИЙ МЕРЕЖЕВИЙ ІНТЕРФЕЙС TCP/IP
- ВЕЛИКИЙ 21-ДЮЙМОВИЙ FULL HD СЕРСОРНИЙ ЕКРАН
- ВІРТУАЛЬНЕ ПОВТОРНЕ СКАНУВАННЯ, МОДИФІКАЦІЯ БЕЗ ПЕРЕСКАНУВАННЯ
- ЖИВИЙ ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕГЛЯД ЗАВДЯКИ ДРУГІЙ МАТРИЧНІЙ КАМЕРІ
- ПРОСТИЙ ДОСТУП ЗА ДОПОМОГОЮ 3-Х КНОПОК START, SCAN, SEND
- 2 ПОРТИ USB 3.0, ДОСТУПНІ З ПЕРЕДНЬОЇ ПАНЕЛІ
- ПРОСТА ІНСТАЛЯЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ SCAN2NET®
- ОПЦІЙНА ТОЧКА ДОСТУПУ SCAN2PAD®



*Bookeye® 5 V2 забезпечує максимальну ефективність протягом усього процесу сканування. Модульна концепція продукту дозволяє легко оновити базову модель **Basic** до версії **Kiosk** або **Professional**, залежно від вашого бюджету та вимог до сканування.*

Всі моделі обладнані 21-дюймовим мультисенсорним екраном Full HD, трьома кнопками прямого управління для швидкого й ефективного сканування та відомою технологічною платформою Scan2Net®.

Bookeye® 5 V2 Безконтактний книжковий сканер

Книжковий сканер п'ятого покоління Bookeye® 5 V2 забезпечує максимальну ефективність протягом усього процесу сканування. Повністю перероблений і оновлений для адаптації до технологічних і екологічних стандартів, Bookeye® 5 V2 має високу роздільну здатність, маломощну CCD-камеру для сканування та додаткову матричну камеру для попереднього перегляду в режимі реального часу.

Bookeye® 5 V2 доступний у трьох версіях:

Basic Модель початкового рівня пропонує за мінімальну можливу вартість такі ж функції та швидкість сканування, як і інші версії. Можливе оновлення до вищих версій.

Kiosk Дана модель має всі функції базової моделі, а також програму Scan2Pad для сканування та роботи з будь-яким мобільним пристроєм через точку доступу WiFi.

Professional Модель має всі функції базової моделі, підвищену роздільну здатність 600 dpi та клієнтський інтерфейс для стороннього програмного забезпечення.

Унікальні підставки для книг дозволяють оцифровувати книги та документи, поклавши їх на платформу для сканування під кутом 180°, або в V-подібну підставку під кутом 120° для дбайливого, захисного поводження з оригіналом. Дві сторони підставки з'єднані магнітом, завдяки чому корінець книги можна легко переміщувати по центру для отримання оптимальних результатів сканування. Bookeye — це найекологічніший сканер на ринку, який споживає лише 1,5 Вт в режимі очікування. Його високоякісні світлодіодні лампи вмикаються лише за потреби.



Камера попереднього перегляду в режимі реального часу для оптимізації положення документа перед скануванням

Головні переваги Bookeye® 5 V2

- Великий 21" мультисенсорний екран для управління та попереднього перегляду можна встановити на сканер у трьох різних місцях.
- Опційний 2-й екран для попереднього перегляду.
- Робота в темному режимі – покращення якості сканування за рахунок меншого відбиття світла. Покращення умови праці оператора за рахунок зменшення напруження очей.
- "Живий" перегляд – відео в реальному часі для визначення правильного положення оригіналу перед скануванням.
- Універсальні підставки для книг, 120°, 180°, розсуваються для розташування переплетеної книги, зміщуючись ліворуч або праворуч для налаштування оптимального положення.
- Вихідні формати: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM, багатосторінковий PDF і TIFF, DICOM та багато інших.
- Цифровий колірний баланс, широка колірна гамма, підтримка sRGB, Adobe RGB, native RGB.
- FADGI, Metamorfoze Light, сумісний із ISO 19264-1.
- Багатомовна робота – понад 20 мов.
- ScanWizard запускається внутрішнім дотиком або на зовнішньому пристрої через будь-який мережевий браузер.
- Віддалене ТО, усунення несправностей і оновлення прошивки.

Акcesуари та опції:

BE5-SCAN2PAD	Точка доступу WiFi Scan2Pad®.
BE5-V2-PRO-OPT	Оновлення моделі до Professional.
BSW-P-BE5-01	Ліцензія пакетного сканування Wizard Pro.
SCAN2OCR	Фонове оптичне розпізнавання символів.
BE5-V2-BK-SP12M	Повна гарантія, до 5 років безкоштовних запасних частин і витратних матеріалів.



Зберегти зображення можна на будь-яких USB-пристроях через порт USB 3.0

Bookeye® 5: Моделі та пакети

BE5-V2	Basic – модель початкового рівня 400 dpi, підставка V-book, 21" сенсорний екран
BE5-V2-KIOSK	Кіоск – ідеальний варіант для самообслуговування Basic + Scan2Pad®, Повна гарантія
BE5-V2-PRO	Професійний – 600 dpi для вимогливого застосування Basic + 600dpi, Повна гарантія

Bookeye® 5: Застосування

- Збереження книг та конфіденційних історичних документів
- Сканування газет, періодичних видань, каталогів та журналів
- Сканування та збереження зображень на мобільних пристроях за допомогою Scan2Pad®

Bookeye® 5 Ринки

- Бібліотеки, університети, репродукційні салони
- Архіви, уряд, реєстри, військові документи
- Будь-яке офісне середовище

Платформа Scan2Net® є технологічною основою всіх сканерів WideTEK® і Bookeye® від Image Access. Він замінює пропріетарні драйвери сканера та програмне забезпечення, які потрібні традиційним сканерам, на найшвидше непатентоване з'єднання між пристроями: TCP/IP через Ethernet. Завдяки швидкості мережевого інтерфейсу, набагато вищій, ніж USB 3.0, або з'єднання з камерою, пристрої Scan2Net® можуть досягти неперевершеної продуктивності за надзвичайно низької вартості підключення.

Сканери Scan2Net® мають 64-розрядну ОС реального часу на базі Linux, яка призначена для сканування конкретних зображень і завдань механічного управління, максимізуючи швидкість і продуктивність сканування.

Переваги Scan2Net®

- 64-розрядний комп'ютер на базі Linux, швидкий і захищений від вірусів
- Маршрутизація та проста інтеграція в існуючі мережеві структури
- Для запуску сканера потрібна лише одна IP-адреса
- Інтеграція та віддалений доступ через інтранет або навіть Інтернет
- Сканування безпосередньо на SMB, FTP, гарячі папки, USB, електронну пошту чи в хмару
- Все апаратне та програмне забезпечення вбудоване, немає потреби у зовнішніх ПК
- Просте та інтуїтивно зрозуміле управління через сенсорний екран Full HD
- Чітка структура меню, вбудовані файли довідки
- Багатомовна підтримка, налаштований інтерфейс користувача

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна площа сканування	460 x 620 мм, на 14% більше, ніж DIN/ISO A2
Роздільна здатність сканера	400 x 400 dpi (600 x 600 dpi - опція)
Швидкість сканування	DIN A2+ @ 150 dpi: 0,9 сек, DIN A2+ @ 200 dpi: 1,1 сек, DIN A2+ @ 300 dpi: 1,6 сек, DIN A2+ @ 400 dpi: 2,0 сек, DIN A2+ @ 600 dpi: 3,0 сек
Глибина кольору	48-бітний колір, 16-бітний відтінок сірого
Вихід сканування	24-бітовий колір, 8-бітний відтінок сірого, двотональний, покращені півтони
Формати файлів	Багатосторінковий PDF (PDF/A) і TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, raw data та інше
Профілі ICC	Вбудований для sRGB, Adobe RGB і native. Створення профілю за допомогою підписки Scan2ICC
Якість	Відповідає вимогам FADGI ***, Metamorfoze Light, ISO 19264-1
Камера	Лінійний датчик CCD, 22 500 пікс. (11 000 рядків сканування дорівнює матричній камері 245 МПікс.)
Камера попереднього перегляду	Матриця CMOS, сенсор площі
Джерело світла	Білі світлодіоди, протестовані відповідно до IEC 62471, без ІЧ/УФ випромінювання
Ресурс лампи	50 000 годин. На лампи поширюється опція розширеної гарантії
Комп'ютер	64-розрядний Linux, процесор Intel Core i3 покоління 8, 240 ГБ SSD, 8 ГБ пам'яті для дуже великих завдань
Сенсорний екран	21-дюймовий мультисенсорний екран Full HD 1920 x 1080
Порти USB	2 порти USB 3.0, 4 порти USB 2.0
Інтерфейс	Швидкий Ethernet 1 Гбіт з протоколом TCP/IP та інтерфейсом Scan2Net®
Розмір / Вага	В x Ш x Г: 720 x 655 x 645 мм / 33 кг
Електричні характеристики	100-240 В змінного струму, 47 - 63 Гц (зовнішнє джерело живлення, відповідає стандарту ECO CEC рівень VI)
Споживання енергії	< 0,5 Вт (сплячий режим) / 1,5 Вт (режим очікування) / 40 Вт (готовність до сканування) / 110 Вт (сканування)
Навколишнє середовище	Робоча температура від 5 до 40 °C, відносна вологість від 20 до 80% (без утворення конденсату)
Шум	< 42 дБ (А) (сканування) / < 33 дБ (А) (режим очікування)
Сертифікати	IEC/EN/AUS/NZL 62368-1, CB; UL/CSA 62368-1, FCC part 15, ETLus, EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CCC, BIS, RoHS, WEEE



Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Image Access в Україні
 вул. Костянтинівська, 74-А, м. Київ, 04080, Україна
 Тел. (044) 538-00-06, Email: printsales@megatrade.ua
www.megatrade.ua www.print.megatrade.ua

