

## Ротаційна висікальна машина BSR 550 Servo

для обробки окремих аркушів або тонких фальцованих виробів

### Різання, надсікання, бігування, перфорація та тиснення - дайте волю своїй уяві...

- ▶ Інноваційна система висічки для креативної подальшої обробки друкованих матеріалів із секторів поліграфії, фармацевтики, упаковки, етикеток і цифрового друку.
- ▶ Для виготовлення розсилок, рекламних додатків, наклейок для буклетів, папок, вітальних листівок, фальцованих коробок і наклейок в одно- або багаторазовому режимі.
- ▶ Сумісність із поперечними різальними машинами, цифровими друкарськими машинами, фальцювальними машинами, системами доставки, системами розсилки та пакувальними машинами робить цю систему універсальною.
- ▶ Проста інструментальна технологія, короткий час налагодження та висока точність підгонки є синонімами виробництва з оптимізованими витратами.
- ▶ Автоматичне розвантаження секційних сіток і одночасне відділення внутрішніх надрізів підвищує ефективність і гарантує акуратну доставку заготовок або їх пряму подальшу обробку на машинах, пов'язаних нижче в технологічному потоці.



### BSR 550 Servo

з плоским ворсовим подавальником

#### Технічні характеристики

Продуктивність:	макс. 12 000 циклів/год, 165 м/хв (залежно від формату та якості)	Станція зачистки:	зачистні елементи з інтегрованими роликками та повітряним обдувом (частково синхронізовані)
Подавання:	Подавач F550 з модулями Tornado, вакуумною стрічкою і кульковою напрямною: 1' 500 мм	Мобільність:	мобільний на колесах
Позиціонування аркуша:	2 пари позиціонуючих роликків	Вимоги до місця розташування:	4100(Д) x 1500(Ш) мм
Відхилення обробки:	при виході аркушів за межі реєстрового допуску	Вага:	2200 кг
Верхній + нижній підйом інструменту:	магнітний циліндр для гнучких штампів	Витрати повітря:	6 бар на вимогу замовника, ISO 8573-1:2010 7/4/4
Коло циліндра пуансона:	813 мм	Дисплей:	сенсорний екран:
Зазори:	1,2 мм - з контрпластиною 1,0 мм	Привід:	серводвигуни
Висота виходу:	940 мм	Блок живлення:	3 x 400 В змінного струму / N / PE 50/60 Гц / 32 А (CEE)
Робоча ширина:	макс. 550 мм	Запобіжник:	32А
Розмір аркуша:	мін. 297 x 210 мм, макс. 550 x 750 мм	Керуюча напруга:	24 В постійного струму
Товщина виробу:	мін. прибр. 80 г/м <sup>2</sup> , макс. прибр. 0,5 мм	Потужність:	16 кВт

**Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Vograma в Україні**  
03057, м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 31-33  
Тел. (044) 538-00-06, Email: [printsales@megatrade.ua](mailto:printsales@megatrade.ua)  
[www.megatrade.ua](http://www.megatrade.ua)



**MEGATRADE**  
project distribution