

Системи фальцювання креслень

ES-TE

Автоматична фальцовка "в лінію" (online)

- ❖ estefold 3001
- ❖ estefold 3011
- ❖ estefold 6011
- ❖ estefold 6011TAB

Фальцовка з подаванням вручну (offline)

- ❖ estefold 3000
- ❖ estefold 3000W
- ❖ estefold 3010
- ❖ estefold 6010





estefold 3001 Ricoh

RICOH
imagine. change.



Автоматична система повздожнього фальцювання ONLINE

- ❖ 7-дюймова панель управління
- ❖ Автоматичне повздожнє фальцювання в лінію за один прохід
- ❖ Поперечне фальцювання з подаванням вручну другим проходом
- ❖ Стилі фальцювання: DIN A,B,C & Freestyle
- ❖ Пакет повздожнього фальцювання : 160 – 420 мм
- ❖ Пакет поперечного фальцювання : 200 – 420 мм
- ❖ До 45 програм фальцювання



Специфікація

Ширина документу для фальцювання	Від 297 до 930 мм
Щільність паперу	60 – 120 г/м ²
Довжина (тільки повздожнє складання)	До 29 шарів
Довжина (з поперечним складанням)	До 12 шарів
Вага	120 кг
Розміри (ДхШхВ)	1160 x 740 x 1340 мм



estefold 3000

RICOH
imagine. change.



Система повздовжнього фальцювання OFFLINE

- ❖ 7-дюймова панель управління
- ❖ Повздовжнє фальцювання з подаванням вручну за один прохід
- ❖ Поперечне фальцювання з подаванням вручну другим проходом
- ❖ Стилї фальцювання: DIN A,B,C & Freestyle
- ❖ Пакет повздовжнього фальцювання : 160 – 420 мм
- ❖ Пакет поперечного фальцювання : 200 – 420 мм
- ❖ До 45 програм фальцювання



Специфікація

Швидкість фальцювання	До 30 м/хв
Довжина документу для фальцювання	Від 297 мм
Ширина документу для фальцювання	Від 297 до 930 мм
Щільність паперу	60 – 120 г/м ²
Довжина (тільки повздовжнє складання)	До 29 шарів
Довжина (з поперечним складанням)	До 12 шарів
Вага	122 кг
Розміри (ДхШхВ)	1352 x 1158 x 1083 мм



estefold 3000W

RICOH
imagine. change.



Система повздовжнього фальцювання OFFLINE

- ❖ Фальцювання документів шириною до 1220 мм
- ❖ 7-дюймова панель управління
- ❖ Повздовжнє фальцювання з подаванням вручну за один прохід
- ❖ Поперечне фальцювання з подаванням вручну другим проходом
- ❖ Стилі фальцювання: DIN A,B,C & Freestyle
- ❖ Пакет повздовжнього фальцювання : 100 – 420 мм
- ❖ Пакет поперечного фальцювання : 200 – 420 мм
- ❖ До 45 програм фальцювання



Специфікація

Швидкість фальцювання	До 30 м/хв
Довжина документу для фальцювання	Від 420 мм
Ширина документу для фальцювання	Від 297 до 1220 мм
Щільність паперу	60 – 110 г/м ²
Довжина (тільки повздовжнє складання)	До 29 шарів
Довжина (з поперечним складанням)	До 12 шарів
Вага	142 кг
Розміри (ДхШхВ)	1460 x 1340 x 1083 мм



estefold 3011 Ricoh

RICOH
imagine. change.



Автоматична система повздовжнього і поперечного фальцювання ONLINE

- ❖ 7-дюймова панель управління
- ❖ Автоматичне повздовжнє і поперечне фальцювання в лінію за один прохід
- ❖ Стилі фальцювання: DIN A,B,C & Freestyle
- ❖ Пакет повздовжнього фальцювання : 170 – 230 мм
- ❖ Пакет поперечного фальцювання : 250 – 320 мм
- ❖ До 45 програм фальцювання



Специфікація

Швидкість фальцювання	До 11 м/хв
Ширина документу для фальцювання	Від 297 до 930 мм
Щільність паперу	60 – 120 г/м ²
Довжина (тільки повздовжнє складання)	До 29 шарів
Довжина (з поперечним складанням)	До 17 шарів
Ємність конвеєра	До 80 DIN A0
Вага	248 кг
Розміри (ДхШхВ)	1780 x 860 x 1120 мм



estefold 3010

RICOH
imagine. change.



Система повздовжнього і поперечного фальцювання OFFLINE

- ❖ 7-дюймова панель управління
- ❖ Повздовжнє і поперечне фальцювання з подаванням вручну за один прохід
- ❖ Стили фальцювання: DIN A,B,C & Freestyle
- ❖ Пакет повздовжнього фальцювання : 170 – 230 мм
- ❖ Пакет поперечного фальцювання : 250 – 320 мм
- ❖ До 45 програм фальцювання



Специфікація

Швидкість фальцювання	До 30 м/хв
Ширина документу для фальцювання	Від 297 до 930 мм
Щільність паперу	60 – 120 г/м ²
Довжина (тільки повздовжнє складання)	До 29 шарів
Довжина (з поперечним складанням)	До 17 шарів
Ємність конвеєра	До 80 DIN A0
Вага	247 кг
Розміри (ДхШхВ)	1850 x 1470 x 1200 мм



estefold 6011

RICOH
imagine. change.



Автоматична система повздовжнього і поперечного фальцювання ONLINE

- ❖ Доступний у двох варіантах - з інтегрованим аплікатором вкладок та без нього
- ❖ 7-дюймова панель управління
- ❖ Повздовжнє і поперечне фальцювання з подаванням в лінію за один прохід
- ❖ Стили фальцювання: DIN A,B,C, AFNOR, ANSI, ARCH, Ericson
- ❖ Пакет повздовжнього фальцювання: 170 – 310 мм
- ❖ Пакет поперечного фальцювання : 210 – 310 мм
- ❖ До 45 програм фальцювання
- ❖ Інтегрований аплікатор для вкладок – опція.



Специфікація

Швидкість фальцювання	До 28 м/хв
Довжина документа для фальцювання	210/420 – 6000 мм (опц. – необмежено)
Ширина документа для фальцювання	Від 297 до 914 мм
Щільність паперу	60 – 110 г/м ²
Пакет повздовжнього фальцювання	170 – 305 мм
Пакет поперечного складання	250 – 320 мм
Довжина поперечного складання	До 2,5 м (80 г/м ²)
Ємність конвеєра	До 150 пакетів
Вага / Розміри (ДхШхВ)	303 кг / 1780 x 1630 x 1320 мм



estefold 6010

RICOH
imagine. change.



Система повздовжнього і поперечного фальцювання OFFLINE

- ❖ 7-дюймова панель управління
- ❖ Повздовжнє і поперечне фальцювання з подаванням вручну за один прохід
- ❖ Стили фальцювання: DIN A,B,C, AFNOR, ANSI, ARCH, Ericson & Freestyle
- ❖ Пакет повздовжнього фальцювання: 170 – 305 мм
- ❖ Пакет поперечного фальцювання : 250 – 320 мм
- ❖ До 45 програм фальцювання
- ❖ Інтегрований аплікатор для вкладок – опція.



Специфікація

Швидкість фальцювання	До 14 A0/хв
Довжина документу для фальцювання	210/420 – 6000 мм (опц. – необмежено)
Ширина документу для фальцювання	Від 297 до 914 мм
Щільність паперу	60 – 110 г/м ²
Пакет повздовжнього фальцювання	170 – 305 мм
Пакет поперечного складання	250 – 320 мм
Довжина поперечного складання	До 2,5 м (80 г/м ²)
Ємність конвеєра	До 80 пакетів A0
Вага / Розміри (ДхШхВ)	306 кг / 1850 x 1634 x 1227 мм

RICOH

imagine. change.



вул. Костянтинівська, 74-А, м. Київ, 04080, Україна

Тел.: +380 44 538 00 05

Email: ricoh@megatrade.ua

www.megatrade.ua www.print.megatrade.ua