




ДЛЯ ЕТИКЕТОК ТА УПАКОВКИ

ARROWJET AQUA 330

ПРИНТЕР З НАДВИСОКОЮ РОЗДІЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ



powered by

DURAFLEX / **memjet**

ArrowJet Aqua 330

Відчуйте промислову точність, можливість модернізації, надвисоку роздільну здатність та унікальну швидкість при створенні цифрових етикеток і гнучкої упаковки з рулону в рулон за допомогою ArrowJet Aqua 330 – ідеального поєднання інновацій та ефективності.

Проблема і Рішення

Багатьом компаніям важко знайти баланс між якістю друку, універсальністю носіїв, швидкістю та вартістю.

ArrowJet Aqua 330 забезпечує модернізоване рішення, пропонуючи друк високої роздільної здатності на широкому діапазоні носіїв з винятковою швидкістю. Це рішення, одне з найнижчих на ринку за експлуатаційними витратами та витратами на друк, підвищить вашу прибутковість без шкоди для якості.



Ключові риси



Надійна конструкція

Має міцну промислову конструкцію, Siemens PLC і серводвигуни з компактними габаритами.



Неймовірна швидкість

До 60 м/хв з додатковим осушувачем NIR.

HD

Надзвичайно висока роздільна здатність і колірна гамма

Забезпечує роздільну здатність 1600 x 1600 dpi для створення реалістичних, яскравих, деталізованих і чітких зображень.



Найновіша формула водно-пігментних чорнил

Екологічно чисті водонепроникні чорнила, стійкі до ультрафіолетового випромінювання та стирання, безпечні для упаковки харчових продуктів. Поставляються в економних баках об'ємом 10 л.



Універсальна робота з носіями

Підходить для використання широкого діапазону носіїв-підкладок, включаючи папір, ПЕ, ПП, ПВХ, ПЕТ, OPP/BOPP, алюмінієву блістерну фольгу, термозбіжну плівку POF/PLA, тайвек, целофан, майлар тощо.

Найпоширеніші застосування

- Етикетки для продуктів харчування та напоїв
- Гнучка упаковка
- Охорона здоров'я та фармацевтика
- Особиста гігієна та косметика
- Промислове та хімічне маркування



Ключові особливості програмного забезпечення

RIP на основі браузера: має зручний інтерфейс, сумісний із сенсорним екраном, для спрощеного управління завданнями та автоматизації.

Налаштування ЦДМ: забезпечення підготовки, розміщення та управління безпосередньо на ЦДМ.


Опція створення змінних даних: забезпечує своєчасний і бюджетний друк змінних даних за вимогою.

Опція розрахунку вартості: дає змогу швидко аналізувати витрати на струменевий друк по кожному завданню.

Розширене управління кольором: забезпечує яскраві, точні кольори на всіх відбитках завдяки профілям ICC і ручному налаштуванню колірної кривої.

Основні частини та додаткові компоненти

- 1. Повний контроль пороходу носія:** Контроль натягу, станція зварювання, пневматичні вали, веб-довідник
- 2. Siemens PLC Control:** Забезпечує автоматизацію промислового рівня, надійність і довговічність.
- 3. Інші компоненти:** Датчики зазору та ВМ, ламінування, слайсер, перемотувальний верстат, дегазатор



Ідеальний клієнт

Розроблено для постачальників послуг друку на ринку етикеток і гнучкої упаковки, які прагнуть збільшити можливості виробництва коротких і середніх накладів при мінімізації операційних витрат. ArrowJet Aqua 330 особливо підходить для підприємств, які прагнуть до гнучкості, ефективності, випуску високоякісної продукції, а також тих, хто спеціалізується на виробництві продуктів харчування, напоїв або фармацевтичної упаковки.

ArrowJet Aqua 330

Впроваджуйте, розвивайте та вдосконалюйте свої можливості друку за допомогою ArrowJet Aqua 330 — місце, де зустрічаються інновації, якість, екологічна відповідальність та розширення межі можливостей цифрового друку етикеток і упаковки.

Технічні характеристики

Технологія друку	СМΥК за один прохід, Memjet DuraFlex
Друкувальна головка	Одна головка СМΥК, 2х резервування, 163 840 сопел, розмір краплі 2,1 pl
Чорнила	Водно-пігментні чорнила – висока стійкість і швидке висихання
Ємність чорнил	Доступні варіанти баків СМΥК об'ємом 2 або 10 л
Швидкість і роздільна здатність	27 mpm (18 дюймів/с) (90 футів/хв) при 1600 x 1600 dpi 46 mpm (30 дюймів/с) (150 футів/хв) при 1600 x 954 dpi 60 mpm (39 дюймів/с) (195 футів/хв) при 1600 x 640 dpi
Макс. ширина носія	15 дюймів (381 мм)
Мінім. ширина носія	4 дюйма (100 мм)
Макс. ширина друку	12,75 дюйма (324 мм)
Макс. діаметр рулону	19,7 дюймів (500 мм), макс. 100 кг
Розмір серцевини	3" (76 мм)
Мін. товщина носія	0,05 мм
Макс. товщина носія	0,35 мм
Підтримувані носії	Папір з покриттям, PE, PP, PVC, PET, OPP/BOPP, алюмінієва блістерна фольга, термозбіжна плівка POE/PLA, тайвек, целофан, майлар тощо.
Робоче середовище	20-30 C, вологість 30-50%
Середовище зберігання	10-40 C, відносна вологість 65%
Розміри	1825 x 1425 x 1471 мм
Вимоги до живлення та повітря	Трифазне 220V / 400V 60 Hz. AC & 6 bar air line



Спеціалізуємось на впровадженні інновацій та досконалості в галузі цифрового виробничого друку етикеток та упаковки. Допмагаємо нашим клієнтам розвиватись завдяки передовій техніці та технологіям, які доповнюються орієнтованим на рішення передпродажним обслуговуванням і післяпродажною підтримкою. Завдяки розгалуженій місцевій мережі продажів і підтримки ми прагнемо сприяти зростанню та процвітанню бізнесу, позиціонуючи Katun DPS як надійного партнера.



Showroom & Experience center:
KATUN (E.D.C.) B.V.
De Prinsenhof 11. 4004 LN, Tiel
The Netherlands



MEGATRADE
project distribution

Мегатрейд – Ексклюзивний дистриб'ютор KATUN dps в Україні, Молдові, Азербайджані та Казахстані
03057, м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 31-33
Тел. (044) 538-00-06,
Email: printsales@megatrade.ua
www.print.megatrade.ua