



GC 760XL	Матеріал покриття (тільки склеювання)	Розмір відкритої обкладинки (turning-in)
	Висота: 30 -800 мм	Висота: 30-760 мм
	Ширина: 70- 820 мм	Ширина: 70- 10560 мм
	Товщина: 80-300 г/м ²	Товщина: 80-250 г/м ² дошка 1-6мм

GC-760XL COMPACT

Машина для проклеювання книжкових обкладинок

GC-760XL COMPACT - напівавтоматична машина для виготовлення твердих палітурок, фотоальбомів або елітних коробок з нанесенням тонкого шару клею на плоскі поверхні паперу, еко-шкіри, ПВХ.

Машина складається з професійного гарячого та холодного склеювача з роликми з нержавіючої сталі великого діаметру, вакуумного столу, позиціонуючого пристрою для багатокomпонентних ящиків та механізму ручного повороту. Розроблена як машина початкового рівня для невеликих накладів.

Нашою метою було створення пристрою, який заповнить нішу між більш автоматизованими машинами і дешевими пристроями низької якості та низької гнучкості з точки зору використання можливих матеріалів.

Машина може виготовляти коробки максимального розміру 760 x 1060 мм.



Повністю розроблений і виготовлений в Європі

КЛЮЧОВІ РИСИ

- Використання холодного і гарячого клею;
- Ролики з нержавіючої сталі (кислотостійкі) великого діаметру для більш якісного проклеювання;
- Термостат для плавного регулювання температури з РК-екраном;
- Плавне регулювання швидкості роликів;
- Планка попереднього підігріву перед металевими роликми запобігає утворення конденсату;
- Резервуар для води в нижній частині основи - додавання води в резервуар для клею здійснюється натисканням кнопки на панелі управління;
- Час прибирання після закінчення роботи складає лише 5 хвилин;
- Вакуумний стіл (повітрорудка в комплекті);
- Модуль ручного обертання;
- Полиця для паперу та картону
- Додатковий модуль з жорстких дощок для нанесення клею на тверді поверхні.



MADE IN POLAND (EU)

Технічні характеристики

Швидкість склеювання	5,6-16 м/хв
Температура клею	0-95 °C
Час нагрівання	Прибл. 20 хвилин
Товщина покривного матеріалу	80-300 г/м ² - тільки склеювання (до 5 мм з додатковим модулем з жорстких дощок) 80-250 г/м ² з обертанням
Макс. ширина покривного матеріалу - тільки для склеювання)	до 800 мм
Максимальний розмір відкритої обкладинки	760 x 1060 мм (поворот кромки на 20мм)
Мінімальний розмір відкритої обкладинки	30 x 70 мм
Товщина дошки*	1 - 6 мм
Ширина корінця	1 - 100 мм
Мінімальна відстань між дошками при виготовленні кришок без корінця	від 1 мм
Перекриття шпонкового матеріалу	8 - 45 мм
Типи шпонкового матеріалу	Тканина, ламінований папір, фотопапір, шкірозамінник, ПВХ, поліуретан
Максимальна кількість дощок	6 при використанні стандартних прокладок (додаткові прокладки доступні як опція)
Нанесення клею на жорсткі поверхні	Товщиною до 5 мм з додатковим комплектом
Ємність клейового бака	4 л
Тип клею**	Холодний або гарячий тваринний
Продуктивність***	~ 150 шт/год
Розміри	1823 x 1300 x 1170 мм
Вага	350 кг
Джерело живлення	Однофазне, 230 В / 50 Гц; 3,3 кВт
Стиснення повітря	Не вимагається
Вакуум на столі	ТАК (вбудований повітродувний вентилятор)

- * Перевірені значення. Матеріали, що не відповідають асортименту, необхідно перевірити перед покупкою.
- ** Можна також використовувати холодний клей, напр. у разі вклеювання внутрішнього торцевого паперу під форзац
- *** Залежить від типу матеріалу та навичок оператора

Grafcut®



Додатковий модуль жорстких дощок

Sales Office Address
GRAFMASZ
Hennela 10/U14, 02495 Warsaw, POLAND

Factory Address
GRAFMASZ
Kosciuszki 47, 27500 Opatow, POLAND

 **MEGATRADE**
project distribution

Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор GRAFCUT в Україні
вул. Костянтинівська, 74-А, м. Київ, 04080, Україна
Тел. (044) 538-00-06, Email: printsales@megatrade.ua
www.megatrade.ua www.print.megatrade.ua