

Morgana Band-it 30 Band-it 50



Автоматичні обв'язувальні машини

Обв'язувальні машини Morgana — зручний інструмент для забезпечення охайного групування документів для зберігання та відвантаження

Morgana Band-it 30 / Band-it 50 швидко і просто обв'язують документи з швидкістю відповідно до 18 або 20 циклів за хвилину. Розмір обв'язування для Band-it 30 складає 300x200 мм, а для Band-it 50 — 500 x300 мм. Для Band-it 50 доступна тумба з великим тримачем плівки.

Ключові особливості:

- Швидкість: 18 або 20 циклів за хвилину
- Обв'язувальна здатність: 300x200 мм або 500 x 300 мм
- Довжина стрічки 150 м (з опціональною тумбою для Band-it 50 до 600 м)
- Просте використання
- Автоматичний контроль температури
- Трипозиційний контроль натягу (залежно від ваги заготовки)

Використання стрічки Morgana Band неймовірно просте: завантажте папір та налаштуйте магнітну напрямну пластину відповідно до потреб. Можна вибрати один із трьох режимів роботи: ручний, автоматичний або з педаллю (для Band-it 50). Немає потреби регулювати довжину стрічки, тому перехід від одного розміру завдання до іншого відбувається безперебійно, без зайвих витрат стрічки.

Прозорі прозорі пластикові та білі стрічки доступні в котушках по 30 мм / 150 метрів.



Опціональне управління за допомогою педалі



Автоматичні обв'язувальні машини Morgana

Простий спосіб забезпечити охайне зберігання та відвантаження всіх ваших документів.

Технічні характеристики

Циклів за хвилину:	18 (Band-it 30) / 20 (Band-it 50)
Обв'язувальна здатність:	300x200 мм (Band-it 30) / 500x300 мм (Band-it 50)
Розміри без тримача стрічки (ШхГхВ):	542 x 317 x 376 мм / 562 x 318 x 376 мм
Розміри з тримачем стрічки (ШхГхВ), (Band-it 50):	586 x 318 x 480 мм
Ширина/довжина стрічки	30 мм, 40 мм, 50 мм / 150 метрів (паперова або прозора пластикова стрічка)
Вага:	18 кг (Band-it 30) / 19 кг (Band-it 50)
Джерело живлення:	Змінний струм 220 В, 50/60 Гц
Споживання енергії:	Макс. 100 Вт

*Застереження (Disclaimer): в рамках нашого плану постійного вдосконалення продукції технічні характеристики та інформація, опубліковані тут, можуть бути змінені без попередження. Всі технічні характеристики залежать від застосування, типу матеріалу, температури, відносної вологості (RH) та використовуваного друкарського пристрою. Зазначені технічні характеристики були виміряні на некрейдованому та незадрукованому матеріалі. Помилки та упущення виключені (E & OE).

